

**S.P.I.****SHIELD®** Guante Tejido Poliéster recubrimiento
Látex rugoso en palma Negro

Código	Descripción	Talles
G205NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Látex rugoso en palma Negro T7	T.7
G205NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Látex rugoso en palma Negro T8	T.8
G205NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Látex rugoso en palma Negro T9	T.9
G205NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Látex rugoso en palma Negro T10	T.10
G205NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Látex rugoso en palma Negro T11	T.11

**INFORMACIÓN GENERAL****Norma:** Cumple con IRAM 3607-3608.**Material:** Guante tejido construido con hilo de poliéster, y baño de látex rugoso en palma.**Características:** Confeccionado con hilo de poliéster. Alta precisión, comodidad, excelente agarre y resistencia a la abrasión.**BENEFICIOS**

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante.
- Ajuste ergonómico que mejora la destreza.
- Excelente ventilación de la mano.

Libre de silicona: No deja residuos en superficies metálicas o de vidrio.**APLICACIONES**

- Tareas donde sea necesario máximo nivel de grip en el agarre de piezas.
- Protección mecánica para tareas de precisión y multiusos.
- Mantenimiento en entornos húmedos.
- Industria de la construcción.

**DETALLES TÉCNICOS****Interior:** Tejido sin costuras para mayor comodidad.**Galga:** 13.**Diseño exterior:** Recubrimiento de látex rugoso en palma.**Puño:** Tejido ajustable.**Color:** Tejido naranja, con baño de látex negro.**Talles disponibles:** 7, 8, 9, 10 y 11.

**S.P.I.****SHIELD®** Guante Tejido Poliéster recubrimiento
Látex rugoso en palma Negro

! NORMATIVAS Y SEGURIDAD

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1. Resistencia a la abrasión: se somete a una muestra del guante de la palma de mano a un abrasivo normalizado hasta la rotura, indicando con números del 0 al 4 la resistencia del guante a la abrasión.

2. Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar una muestra de la palma de la mano, indicando con niveles de 0 al 5 la resistencia del guante al corte.

3. Resistencia al desgarre: fuerza necesaria para desgarrar la muestra de la palma de la mano indicando niveles de 0 a 4 la resistencia del guante al desgarro.

4. Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra de la palma de la mano con un punzón normalizado indicando niveles de 0 a 4 a resistencia del guante a la perforación.

5. Resistencia al corte por cuchilla recta TDM: fuerza media necesaria para cortar una muestra de la palma de la mano.



Marcación Tipo

S.P.I. SHIELD®
Guante Tejido Poliéster

RECUBRIMIENTO LÁTEX
RUGOSO G205NE

3121X

UL

AR2787

IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

T7

Talle

Nº de certificado

Marca de seguridad de la Ex
Sec. de Ind. Comercio y Minería

Código de Producto

Inocuidad garantizada: Diseñado para minimizar riesgos o molestias.

Material seguro: Libre de sustancias perjudiciales.

Ergonomía: Adaptado para uso prolongado sin incomodidades.

pH Controlado: Conforme a la norma IRAM 3608, seguro para la piel.

USO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza: No se recomienda lavar para preservar sus propiedades.

Almacenamiento: Guardar en un ambiente seco, protegido de la luz solar.

Vencimiento: No tiene fecha de caducidad bajo condiciones óptimas de almacenamiento.



LOGÍSTICA

Presentación: Bolsa individual por par / 120 pares por caja.