

**S.P.I.****SHIELD®** Guante Tejido Poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro

Código	Descripción	Talles
G204NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro T7	T.7
G204NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro T8	T.8
G204NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro T9	T.9
G204NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro T10	T.10
G204NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro T11	T.11

i INFORMACIÓN GENERAL**Norma:** Cumple con IRAM 3607-3608.**Material:** Guante tejido construido con hilo poliéster.

Recubierto completo de nitrilo en palma y dorso.

Características: Alta precisión, comodidad, excelente agarre, resistencia a la abrasión y humedad, alto nivel de destreza.**★ BENEFICIOS**

•Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo

•Ajuste ergonómico que mejora la destreza. evita la penetración del aceite y reduce el riesgo del contacto con la piel

Libre de silicona: No deja residuos en superficies metálicas o de vidrio.**APLICACIONES****Industria en general:** Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte.

- Mantenimiento mecánico.
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos).
- Tareas donde sea necesario máximo nivel de grip en el agarre de piezas.

**DETALLES TÉCNICOS****Interior:** Tejido sin costuras para mayor comodidad.**Galga:** 13.**Diseño exterior:** Recubrimiento completo en nitrilo.**Puño:** Tejido ajustable.**Color:** Tejido gris, con baño de nitrilo negro.**Talles disponibles:** 7, 8, 9, 10 y 11.

**S.P.I.****SHIELD®** Guante Tejido Poliéster recubrimiento Nitrilo Completo Negro

! NORMATIVAS Y SEGURIDAD

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1. Resistencia a la abrasión: se somete a una muestra del guante de la palma de mano a un abrasivo normalizado hasta la rotura, indicando con números del 0 al 4 la resistencia del guante a la abrasión.

2. Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar una muestra de la palma de la mano, indicando con niveles de 0 al 5 la resistencia del guante al corte.

3. Resistencia al desgarre: fuerza necesaria para desgarrar la muestra de la palma de la mano indicando niveles de 0 a 4 la resistencia del guante al desgarro.

4. Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra de la palma de la mano con un punzón normalizado indicando niveles de 0 a 4 a resistencia del guante a la perforación.

5. Resistencia al corte por cuchilla recta TDM: fuerza media necesaria para cortar una muestra de la palma de la mano.



Marcación Tipo

S.P.I. SHIELD®
Guante Tejido Poliéster

**RECUBRIMIENTO NBR
COMPLETO G204NE**

3121X

UL

AR2787

IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

T7

Talle

Nº de certificado

Marca de seguridad de la Ex
Sec. de Ind. Comercio y Minería

Código de Producto

Inocuidad garantizada: Diseñado para minimizar riesgos o molestias.

Material seguro: Libre de sustancias perjudiciales.

Ergonomía: Adaptado para uso prolongado sin incomodidades.

pH Controlado: Conforme a la norma IRAM 3608, seguro para la piel.

USO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza: No se recomienda lavar para preservar sus propiedades.

Almacenamiento: Guardar en un ambiente seco, protegido de la luz solar.

Vencimiento: No tiene fecha de caducidad bajo condiciones óptimas de almacenamiento.



LOGÍSTICA

Presentación: 12 pares por bolsa / 240 pares por caja.