

**S.P.I.****SHIELD®** Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro

Código	Descripción	Talles
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T6	T.6
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T7	T.7
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T8	T.8
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T9	T.9
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T10	T.10
G202NE	Guante tejido poliéster recubrimiento Nitrilo en palma Negro T11	T.11

**INFORMACIÓN GENERAL****Norma:** Cumple con IRAM 3607-3608.**Material:** Fabricado en poliéster gris con recubrimiento de nitrilo en la palma.**Características:** Alta precisión, comodidad, excelente agarre, resistencia a la abrasión y humedad, nivel deesteridad 5.**BENEFICIOS**

- Adecuado para entornos húmedos y oleosos.
- Ajuste ergonómico que mejora la destreza.
- Mayor flexibilidad y confort.

Libre de silicona: No deja residuos en superficies metálicas o de vidrio.**APLICACIONES**

- Protección mecánica para tareas de precisión y multiusos
- Manipuleo de chapas y objetos cortantes
- Tareas donde se manipulen piezas engrasadas, con aceites o donde sea necesario proteger la palma.

**DETALLES TÉCNICOS****Interior:** Tejido sin costuras para mayor comodidad.**Galga:** 13.**Diseño exterior:** Dorso ventilado para mayor transpirabilidad.**Puño:** Tejido ajustable.**Color:** Tejido gris, con baño de nitrilo negro.**Talles disponibles:** 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

**S.P.I.****SHIELD®** Guante tejido poliéster recubrimiento
Nitrilo en palma Negro

! NORMATIVAS Y SEGURIDAD

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1. Resistencia a la abrasión: se somete a una muestra del guante de la palma de mano a un abrasivo normalizado hasta la rotura, indicando con números del 0 al 4 la resistencia del guante a la abrasión.

2. Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar una muestra de la palma de la mano, indicando con niveles de 0 al 5 la resistencia del guante al corte.

3. Resistencia al desgarre: fuerza necesaria para desgarrar la muestra de la palma de la mano indicando niveles de 0 a 4 la resistencia del guante al desgarro.

4. Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra de la palma de la mano con un punzón normalizado indicando niveles de 0 a 4 a resistencia del guante a la perforación.

5. Resistencia al corte por cuchilla recta TDM: fuerza media necesaria para cortar una muestra de la palma de la mano.



Marcación Tipo

S.P.I. SHIELD®
Guante Tejido Poliéster

**RECUBRIMIENTO NBR
G202NE**

3121X

UL

AR2787

IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

T6

Talle

Nº de certificado

Marca de seguridad de la Ex
Sec. de Ind. Comercio y Minería

Código de Producto

Inocuidad garantizada: Diseñado para minimizar riesgos o molestias.

Material seguro: Libre de sustancias perjudiciales.

Ergonomía: Adaptado para uso prolongado sin incomodidades.

pH Controlado: Conforme a la norma IRAM 3608, seguro para la piel.

USO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza: No se recomienda lavar para preservar sus propiedades.

Almacenamiento: Guardar en un ambiente seco, protegido de la luz solar.

Vencimiento: No tiene fecha de caducidad bajo condiciones óptimas de almacenamiento.



LOGÍSTICA

Presentación: 12 pares por bolsa / 240 pares por caja.